940	950	924	925	911	954	936	938	930	958	PART #
Single	Double	Double	Double	Single	Double	Single	Double	Double	Double	# of Springs
1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Installed Height
1.464	1.475	1.509	1.509	1.524	1.536	1.539	1.539	1.550	1.550	O.D. of Outer
1.070	1.080	1.125	1.125	1.110	1.112	1.115	1.125	1.150	1.137	I.D. of Outer
N/A	.712	.697	.697	N/A	.720	N/A	.731	.795	.737	I.D. of Inner
241	332	347	395	373	483	328	480	354	473	Spring Rate
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Damper
SPRING LOADS (LBS.)										SPRING HEIGHT (INCHES)
										2.300
										2.250
										2.200
										2.150
										2.100
										2.050
										2.000
80	116	95	92	104	185	133	180	135	124	1.950
93	133	112	111	122	210	149	204	153	148	1.900
105	149	129	131	141	234	165	228	171	172	1.850
117	166	147	151	160	258	182	252	188	195	1.800
129	182	164	171	178	282	198	276	206	219	1.750
141	199	181	190	197	306	214	300	224	243	1.700
153	216	199	210	216	330	230	324	242	266	1.650
165	232	216	230	234	354	247	348	259	290	1.600
177	249	233	250	253	379	263	372	277	314	1.550
189	266	251	269	272	403	279	396	295	337	1.500
201	282	268	289	290	427	295	420	312	361	1.450
213	299	285	309	309	451	312	444	330	385	1.400
225	316	303	329	328	475	328	468	348	408	1.350
237	332	320	349	346	499	344	492	365	432	1.300
249	349	337	368	365	524	360	516	383	456	1.250
		355	388		548				479	1.200
									503	1.150
										1.100
										1.050
										1.000
										0.950
										0.900
										0.850
1.200	1.200	1.175	1.175	1.200	1.170	1.225	1.225	1.160	1.085	Maximum Coil Bind Height
730	730	732	732	732	732	732	738	732	732	Ti. Ret. (Std. Weight)
		721	721	721	721	721		721	721	Ti. Ret. (Light Weight)
740	740 743 744	741	741	748	741	741	741	741	741	Steel Ret. (Std. Weight)
1730	1730	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	Tool Steel Ret. (Light Weight)
	4781	4770	4771		4781		4778	4776	4772	Seat .570 Guide Diameter
	4782	4783	4783		4782		4780	4777	4780	Seat .630 Guide Diameter
4704	4704	4700	4700	4779	4700	4700	4700	4700	4700	Spring Cup (O.D. Locator)
4755	4755	4757	4757	4757	4757	4757	4757	4757	4757	Shims