Cyl. Engine Std. Bore	Year	Remarks	Part No. Head Type Sizes	Rings	Comp. Dist.	Pin Dia.	Piston Minimum Clearance
V8 **440** **7.2L** 4.3200	1973-79 1974-79 1972-78	LD Trk. (U.S.A.) MD Trk. (U.S.A.) Motor Home Series M3-4-5-6, R3-4-5 Car (U.S.A.) Exc. 1977-78 4 bbl. hi. perf. Flat head	**L2388F** **Power Forged**  Std-30-40-60	2-5/64 1-3/16	1.926	1.0939	.001 @ bottom of skirt .090″ Pin Offset
	Premium Rings: E424K Std.-30-40-60			**Plain Rings: E424X Std.-30-40-60**			
V8 **440** **7.2L** 4.3200	1970-71 1966-69 1966-69 1970-71	Car (U.S.A.) Hi. perf. eng. w/4 bbl. carb. Car (U.S.A.) Eng. w/4 bbl. carb. exc. hi. perf. 8.8:1 9.9:1	**350P**  Std-30-40-60	2-5/64 1-3/16	1.990	1.0939	.0015 @ 3.04″ from top of head Casting Nos. 2536731, 2536732, 2863108, 2863109, 3418230, 3418231, 3577809, 3577810 .090″ Pin Offset
	Premium Rings: E424K Std.-30-40-60			**Plain Rings: E424X Std.-30-40-60**			
V8 **440** **7.2L** 4.3200	1973-79 1974-79 1972-78	LD Trk. (U.S.A.) MD Trk. (U.S.A.) Car (U.S.A.) Eng. w/4 bbl. carb. exc. hi. perf. 8.0:1 C.R.	**424P**  Std-20-30-40-60	2-5/64 1-3/16	1.912	1.0939	.0015 @ 2.96″ from top of head Casting Nos. 3671217, 3671218 .090″ Pin Offset
	Premium Rings: E424K Std.-20-30-40-60			**Plain Rings: E424X Std.-20-30-40-60**			
V8 **446** **7.3L** **I.H.** 4.1250	1980	MD Trk. (U.S.A.) Recessed head .327″ deep x 3.320″ dia.	**H999P** **Hypereutectic**  Std-20-30-40-60	2-3/32 1-3/16	1.900″	1.0200	.0015 @ 2.32″ from top of head
	Premium Rings: E273K Std.-20-30-40-60 **E404K Std.-20-30-40-60**			**Plain Rings: E422X Std.-20-30-40-60**			
	Note: E273K LD; E404K HD & Hwy.; E422X Nat. Gas or LPG Irrigation only						

CONTINENTAL MOTOR CORP.

		Industrial (U.S.A.)	**L2999F**	2-3/32	1.437	.7087	.0015 @ top of skirt